

Fuente de alimentación de sobremesa con BACK-UP BATERIA y alojamiento de radio

Equipo diseñado en **tecnología lineal** logrando un bajo nivel de ruido y alta estabilidad en la carga. Dispone una toma para la conexión de batería.

Todos los modelos de la Serie BC se componen de materiales resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un funcionamiento excelente.



Cualidades

- △ Fácil uso
- △ Cargador Constante
- △ Compatible con Baterías de Pb
- △ Alojamiento para emisoras (multimarca)
- △ Protección de salida
 - Sobrecarga
 - Sobretensión
 - Cortocircuito
- △ 3 años de garantía

Especificaciones técnicas

MODELO		GM1310
Potencia W		135W
ENTRADA		
Tensión		190 ~ 240 VCA
Frecuencia		50/60Hz
SALIDA		
Tensión		13,5VCC
Intensidad seleccionable		5/10A
Regulación		Carga: 0,5% Red: 0,4%
Ondulación		<10mV RMS
PROTECCIONES		
Protección de entrada		Fusible 5x20 Tipo F
Sobrecarga		Sí
Corto-circuito		Sí
Limitación de corriente		Sí
Sobretensión "Crowbar"		Sí
Inversión de Batería		Sí
Aislamiento Galvánico		Sí
Rigidez dieléctrica		I/P-O/P 2KVCC: I/P-FG 1,5KVCC 1minuto
MEDIO AMBIENTE		
Temperatura de trabajo		-15°C ~ +40°C
Temperatura de almacenaje		-20°C ~ +60°C
Humedad		20 ~ 90% sin condensación
Refrigeración		Convencional
NORMATIVAS		
EMI		Acorde EN55011, EN55022
Seguridad		EN60950-1, UL60950-1
Inmunidad		Acorde EN61000-4
Medioambiental		RoHS, CE
CAJA		
Protección de la caja		IP 20
Peso Kg		6 Kg
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) mm		185x170x215 mm

*Bajo demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.