

Fuentes de Alimentación de sobremesa

Equipo diseñado en **tecnología lineal** logrando un bajo nivel de ruido y alta estabilidad en la carga.

Todos los modelos de la Serie FAR se componen de materiales resistentes y de alta calidad favoreciendo a la obtención de un funcionamiento excelente.



Cualidades

- △ Fácil uso
- △ Instrumentos de medida (modelos M)
- △ Bajo nivel de ruido de salida
- △ Alta estabilidad en la carga
- △ Protección de salida
 - Sobrecarga
 - Sobretensión
 - Cortocircuito
- △ 3 años de garantía

Especificaciones técnicas

MODELO	G1350/M	G13100/M	G2450/M	G2460/M	G24100/M
Potencia W	650W	1300W	1200W	1440W	2400W
ENTRADA					
Tensión	190 ~ 240 VAC				
Frecuencia	50/60Hz				
SALIDA					
Tensión	13VCC ±1%		24VCC ±1%		
Intensidad	50A	100A	50A	60A	100A
Regulación	Carga: 0,5% Red: 0,4%				
Ondulación	<10mV RMS				
Instrmentos Analógicos	Opcional				
PROTECCIONES					
Protección de entrada	Magnetotérmico				
Sobrecarga	Sí				
Corto-circuito	Sí				
Limitación de corriente	Sí				
Sobretensión "Crowbar"	Sí				
MEDIO AMBIENTE					
Temperatura de trabajo	-15°C ~ +40°C				
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +60°C				
Humedad	20 ~ 90% sin condensación				
Refrigeración	Forzada				
NORMATIVAS					
EMI	Acorde EN55011, EN55022				
Seguridad	EN60950-1, UL60950-1				
Inmunidad	Acorde EN61000-4				
Medioambiental	RoHS, CE				
CAJA					
Protección de la caja	IP 20				
Peso Kg	30Kg	45Kg	37Kg	37Kg	49Kg
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) mm	482,4x177x345	482,4x177x485	482,4x177x345	482,4x177x345	482,4x177x485

*Sobre demanda se pueden variar las tensiones de entrada, salida y potencia. Opcionalmente se puede incorporar otras protecciones o controles y alarmas.